



技术参数

产品名称：SF6 综合分析仪

产品型号：HZWS-V

一、产品简介

SF6 综合分析仪将 SF6 露点测试、SF6 纯度测试、H2 纯度测试、SF6 分解产物测试仪集为一体，将原来要用多台仪器才能实现的功能，集中在一台仪器上。一次现场测量，即可以完成多项指标检测，大大节省设备中的气体。同时也减少了用户的工作量，极大的提高了工作效率。

二、特点及主要功能

1. 长寿命探测组件
2. 综合多种测量手段，满足不同的测量要求
3. 超大液晶显示，中英文菜单，易于操作
4. 用户可现场执行校准，从而保证现场的可靠使用
5. 触摸屏操作，简单易用
6. 各种数据同步显示
7. 大容量数据存储

三、技术指标

① 露点： 高分子薄膜型，量程：-80℃～ +20℃，自动换算成 ppmv ($\mu\text{l/l}$)，保护气室：内置露点传感器干燥保护装置，测量速度更快，大大延长传感器使用寿命，分辨率：0.1℃ 重复性：±0.5℃，湿度检测具有图像识别功能

② SF₆分解产物： SO₂： 0 ～ 100 $\mu\text{l/l}$ 灵敏度： 0.1 $\mu\text{l/l}$ ，背景气体为 SF₆
H₂S : 0 ～ 100 $\mu\text{l/l}$ 灵敏度： 0.1 $\mu\text{l/l}$ ，背景气体为 SF₆
CO : 0 ～ 1000 $\mu\text{l/l}$ 灵敏度： 0.1 $\mu\text{l/l}$ ，背景气体为 SF₆
CF₄: 0 ～ 1000 $\mu\text{l/l}$ 灵敏度： 0.1 $\mu\text{l/l}$ ，背景气体为 SF₆

地址：武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园

全国统一服务热线：027-83267669

网址：www.whhezi.com

邮箱：whhezi@163.com



HF: 0 ~ 10 μ l/l 灵敏度: 0.1 μ l/l, 背景气体为 SF6

H2: 0 ~ 1000 μ l/l 灵敏度: 0.1 μ l/l, 背景气体为 SF6

③SF₆纯度: 测量范围: 0~100%SF₆ (重量比)。

测量精度: \pm 0.5%, 与流量无关

测量时间: <2 分钟

四、产品图片





售后服务和质量承诺书

为了更好的服务用户，做好及时的使用指导和售后服务，武汉赫兹电力设备有限公司以“技术领先、质量可靠、轻便易用”为产品宗旨和“快速响应、达到满意、超过期望”为服务宗旨，保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。
- 2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我公司保证全力解决，达到用户满意。

二、产品的质保：

自整机收到货后壹个月内包退，叁个月内包换，并提供壹年免费维修，终身维护服务。在仪器的使用年限内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

三、售后服务能力：

1. 在设备的设计使用寿命期内，我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修，超过壹年或因用户使用不当造成损坏，仍免费提供技术服务，如需更换零部件，仅收取材料成本费。
2. 仪器在质保期内如出现故障，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取下列措施之一为您服务：返厂维修 上门维修 更换新仪器 提供应急备品

四、服务管理制度及体系：

- 1、**售前服务：** 免费向用户提供技术资料，安排客户对我公司进行考察。
- 2、**售中服务：** 为防止用户选型不当而造成不必要的损失，我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导，确保正确使用该产品，同时也可以通过电话、视频进行技术交流，让用户用得安心。
- 3、**售后服务：** 我公司在 2 小时内响应维护服务，24 小时技术支持，可以通过电话、视频进行指导，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：**027-83267669**，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（本省之内）24 小时内到达现场处理，外地（外省）48 小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。
- 4、**售后服务申明：** 本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。